




外形尺寸图



CAD数据

备注1：导线尾端预留长度相同
备注2：L为标准线长2000mm，可定制不同长度

型 号	技术参数				
M8-□FUL-□Y-□	型 号	M8-4FUL-□Y-2		M8-3FUL-□Y	M8-4FUL-□Y
	基座芯数	4芯		3芯	4芯
	接口类型	母端弯头			
产 品 特 性	工作电压 (MAX)	30V DC			
	额定电流 (MAX)	1.5A			
	紧固扭矩	螺纹 (M8×1mm) 推荐扭矩：0.4 N•m，自锁			
	密封螺母	M8 (SW9)			
	螺母材质	锌合金，亮面镀镍			
	本体材料	TPU			
	防护	公母端配合并拧紧后 IP67 (IEC)			
	机械寿命周期	插拔次数100次以上			
	针孔编码	1. 棕 3. 蓝	1. 棕 3. 蓝 4. 黑	1. 棕 2. 白 3. 蓝 4. 黑	
	编码类型	A-coded			
LED状态指示灯	绿、红				
接线方式	一般数据				
2芯	标准	IEC 61076-2-104 (M8)			
	安装方式	公母端互插，锁紧			
	插针材质	磷青铜			
	插针触点	Au			
	密封圈材质	氢化丁腈橡胶			
3芯	污染度等级	3			
	温度范围	使用时：-25℃～85℃ 保存时：-40℃～85℃			
	电缆规格				
	外被材质	TPU			
	外被直径	φ4mm ±0.2			
4芯	绝缘芯线	PVC二芯（棕 蓝）	PVC三芯（棕 蓝 黑）	PVC四芯（棕 白 蓝 黑）	
	绝缘线径	φ1.1mm ±0.1			
	芯线规格	0.2mm ² （裸铜，多股线26×0.1mm）			
	电缆长度	2m（标准规格长度，可定制）			
	材料特性	符合环保RoHS标准			

内容更改时如有必要，另行通知
上海索迪龙自动化股份有限公司

http:// www.sodron.com.cn