



产品特性

- ### 接线方式


NPN-NO




NPN-NC




PNP-NO



PNP-NC



外形尺寸图



CAD数据

技术参数

类型		两倍距离屏蔽型			
型号		SN12-04BNAC-K50G	SN12-04BPAC-K50G	SN12-04BNBC-K50G	SN12-04BPBC-K50G
检测距离		4mm±10%			
设定距离		0~3.2mm			
标准检测体		铁片12X12X1mm			
响应频率		1KHz			
重复精度		小于检测距离的5%			
输出方式		NPN	PNP	NPN	PNP
输出状态		NO	NO	NC	NC
回差范围		检测距离的1%~15%			
消费电流		<15mA			
电源电压		10~60V DC			
负载电流		<200mA			
残留电压		<2.5V(负载电流200mA及导线长度2米时)			
指示灯		黄色指示灯(输出ON时亮起)			
回路保护		逆极性保护 输出短路保护 浪涌吸收			
温度影响		-40℃~+85℃温度范围内, +23℃时检测距离的±10%			
环境温度		使用时: -40℃~+85℃ 保存时: -40℃~+85℃			
环境湿度		使用时: 35~95% 保存时: 35~95%			
耐电压		1000V AC, 50/60Hz 1min充电部整体与外壳间			
绝缘电阻		>20MΩ (DC500V) 充电部整体与外壳间			
耐振动		在X,Y,Z 各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时			
耐冲击		在X,Y,Z 各方向上可承受加速度为500m/s ² (约50G)的冲击三次			
保护构造		IEC IP67G			
连接方式		导线引出型(标配2米), Φ4.8(三芯)灰0.5mm ² 耐油PVC			
材质	前塞	PBT			
	壳体	黄铜镀镍			
	后塞	TPPE			