产品特点

- 通讯协议：EtherCAT；
- 防护等级：IP65；

Product Features

- Communication protocol：EtherCAT；
- Protection degree：IP65；



额定规格/性能 Ratings and Specifications

型号		SDEC-M12DIO-16N			
连接端口	EtherCAT扩展端口	2×M8，4芯孔座			
	电源端口	2×M12 L-code 5-pin 针座/孔座			
	I/O连接方式	8×M12，5芯孔座，A型编码			
输入参数	输入通道数	8通道	输出参数	输出通道数	8通道
	输入信号	3线制NPN或2线无源信号		输出电压	0VDC（电位组24VDC）
	输入电压	0V		通道输出电流	0.3A，短路保护
	供电电流	每通道＜200mA，短路保护		负载类型	阻性，感性，灯
	开关阈值	IEC 61131-2		同步因数	1
	输入延时	25μs		开关频率	≤250Hz
	开关频率	≤250Hz		最大输出电流	0.6A/ch
基本参数	额定工作电压	18～30VDC			
	功率损耗	Max.80mA			
	防护等级	IP65			
	工作温度	-30℃～70℃			
	储存温度	-40℃～85℃			
LED-诊断指示	PWR	绿：电源正常；红：电源故障			
	LINKIn/LINKOut端口	绿：物理连接正常；绿闪：扩展通讯正常			
	RUN	绿：模块工作正常；OFF：模块未工作			
	I/O端口	绿：有动作，OFF：无动作			

尺寸图（mm）

CAD数据

